

# Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4

Ref. 443526

Pilas integradas

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 422,51 €**



## DESCRIPCIÓN

**Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443526**

Grifo electrónico de lavabo para panel:  
Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V integradas.  
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Cuerpo de acero inoxidable cromado L.190 mm.  
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.  
Fijación para panel de 1 a 24 mm.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Llave de corte.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443526**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                 | Pilas 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Racor                        | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnología                   | Electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longitud del caño            | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caudal                       | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Sistema electrónico integrado



Cambio sin desmontar la grifería

