

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4

Ref. 440100

A red con transformador empotrado

PVP indicativo sin IVA España 2025: 408,43 €



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

Grifo electrónico de repisa para lavabo:
Alimentación a red 230/6 V con transformador empotrado.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de acero inoxidable cromado.
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
Latiguillo flexible de PEX con rosca de 3/8" con filtro.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

Alimentación	A red 230/6 V (transformador empotrado)
Racor	H3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	70 mm
Longitud del caño	105 mm
Caudal	3 l/min

Normativas y certificaciones



Garantía



Reparabilidad



VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Electroválvula integrada



Alimentación con transformador empotrado

