Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 378015

A red

PVP indicativo sin IVA España 2026: 399,19 €



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 378015

Grifo electrónico de repisa para lavabo:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de latón cromado.
Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- Ahorro de agua del 90%
- Higiene: sin contacto manual
- Caja electrónica IP65 independiente
- Descarga periódica antiproliferación bacteriana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 378015

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	90 mm
Longitud del caño	125 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	
Garantía	
Reparabilidad	

