

Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 478015

A pilas

PVP indicativo sin IVA España 2026: 467,06 €



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 478015

Grifo electrónico de repisa para lavabo:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a pilas 123 de litio de 6 V.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de latón cromado.
Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 478015

Alimentación	A pila 6 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	90 mm
Longitud del caño	125 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS

-  Ahorro de agua del 80%
-  Higiene: sin contacto manual
-  Alimentación a pilas 6V
-  Descarga periódica antiproliferación bacteriana

