

Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 379ENC

A red

PVP indicativo sin IVA España 2025: 388,60 €



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 379ENC

Grifo electrónico para lavabo empotrado:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Filtros y electroválvulas M3/8".
Cuerpo de latón cromado.
Caño cromado L.200 mm para permitir una instalación empotrada.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 379ENC

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	200 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento



Caja de control electrónica IP65 independiente

