

# Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 379ENC

A red

PVP indicativo sin IVA España 2025: 388,60 €



## DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 379ENC

Grifo electrónico para lavabo empotrado:  
 Caja de control electrónica IP65 independiente.  
 Alimentación a red con transformador de 230/12 V.  
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
 Rompechorros antical.  
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
 Filtros y electroválvulas M3/8".  
 Cuerpo de latón cromado.  
 Caño cromado L.200 mm para permitir una instalación empotrada.  
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
 Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 379ENC

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	200 mm
Caudal	3 l/min

Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	

## VENTAJAS

-  Ahorro máximo del 90% de agua
-  Higiene: sin contacto manual
-  Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento
-  Caja de control electrónica IP65 independiente

