

Grifo mezclador electrónicoTEMPOMATIC MIX 2

Ref. 494000

A red

PVP indicativo sin IVA España 2026: 505,27 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónicoTEMPOMATIC MIX 2 - Ref. 494000

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Cuerpo de latón cromado.
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Ajuste lateral de la temperatura con limitador estándar de temperatura ajustable.
Electroválvulas arriba de la cámara de mezclado.
Certificación de la norma francesa NF Médical.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónicoTEMPOMATIC MIX 2 - Ref. 494000

| | |
|---------------------|----------------|
| Alimentación | A red 230/12 V |
| Racor | M3/8" |
| Tecnología | Electrónica |
| Altura de la salida | 125 mm |
| Longitud del caño | 145 mm |
| Caudal | 4 l/min |

Normativas y certificaciones

ACS

CE



NF



Garantía

30
AÑOS
GARANTÍA

Reparabilidad

50
AÑOS
REPARABILIDAD



VENTAJAS



Ahorro máximo del 85% de agua



Higiene: sin contacto manual



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento



Caja de control electrónica IP65 independiente

