

# Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX 2

Ref. 494000LH

A red

**PVP indicativo sin IVA España 2024: 513,10 €**



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX 2 - Ref. 494000LH**

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:  
 Caja de control electrónica IP65 independiente.  
 Alimentación a red con transformador 230/12V.  
 Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.  
 Rompechorros antical.  
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
 Detector de presencia infrarrojo antigolpes.  
 Cuerpo de latón macizo cromado.  
 Latiguillo flexible de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".  
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
 Ajuste lateral de la temperatura lateral con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.  
 Electroválvulas arriba de la cámara de mezclado.  
 Certificación de la norma francesa NF Médical.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX 2 - Ref. 494000LH**

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	125 mm
Longitud del caño	145 mm
Caudal	4 l/min
Normativas y certificaciones	ACS CE  NF
Garantía	

## VENTAJAS



Caja de control electrónica IP65 independiente



Ahorro de agua de 85 %



Higiene total : sin contacto manual



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

