

Grifo electrónico TEMPOMATIC 2

Ref. 444000

A red

PVP indicativo sin IVA España 2025: 393,78 €



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000

Grifo electrónico de repisa para lavabo:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Cuerpo de latón macizo cromado.
Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Conforme a las exigencias de la norma francesa NF Médical. Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	125 mm
Longitud del caño	145 mm
Caudal	4 l/min
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS



Ahorro máximo del 85% de agua



Higiene: sin contacto manual



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento



Caja de control electrónica IP65 independiente

