

# Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 2

Ref. 700100

PVP indicativo sin IVA España 2026: 240,98 €



## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 2 - Ref. 700100

Grifo mezclador temporizado de repisa para lavabo:  
 Temporización de ~7 segundos.  
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
 Rompechorros antical inviolable.  
 Cuerpo de latón cromado.  
 Latiguillos flexibles de PEX con rosca de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno.  
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Ajuste lateral de la temperatura con maneta estándar y limitador de temperatura ajustable.  
 Garantía 30 años.

## VENTAJAS



Ahorro de agua del 85%



Latón macizo cromado



Mantenimiento por la parte delantera sin desmontar

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 2 - Ref. 700100

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | H3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnología                   | Temporizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Altura de la salida          | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longitud del caño            | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caudal                       | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                              |

