

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792310

Termostático temporizado

PVP indicativo sin IVA España 2026: 856,59 €

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792310

Panel de ducha temporizado y termostático:
Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.
Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".
Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.
Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
Se puede realizar un choque térmico.
Pulsación suave.
Grifo de ducha con temporización de ~30 segundos.
Caudal de 6 l/min a 3 bar.
Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.
Fijaciones ocultas.
Filtros y válvulas antirretorno.
Panel de ducha temporizado adaptado para PMR.
Garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792310

Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizado
Altura	1050 mm
Profundidad	67 mm
Ancho	210 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Aluminio

Normativas y certificaciones

ACS



STF



VENTAJAS



Regulación termostática de la temperatura




Cierre automático si se corta el agua fría



Ahorro de agua de 80 %



Panel en aluminio, grifería en latón



Garantía

