Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792390

Termostático mecánico bimando

PVP indicativo sin IVA España 2026: 998,89 €



DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792390

Panel de ducha bimando y termostático:
Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.
Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".
Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.
Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
Se puede realizar un choque térmico.
Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal en 6 l/min a 3 bar.
Mango de ducha con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP.
2 grifos de apertura no temporizados 1/4 de giro para el accionamiento del rociador de ducha fijo o el mango de ducha con flexo (soporte mural incluido).
Fijaciones ocultas.
Filtros y válvulas antirretorno.
Panel de ducha adaptado para PMR.
Garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Regulación termostática de la temperatura
- Cierre automático si se corta el agua fría
- Rociador de ducha fijo o ducha de mano
- Panel en aluminio, grifería en latón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792390

Racor	M1/2"
Tecnología	No temporizado
Altura	1050 mm
Profundidad	65 mm
Ancho	210 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Aluminio
Normativas y certificaciones	ACS STF
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

