

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792380

Termostático mecánico bimando

PVP indicativo sin IVA España 2026: 951,32 €



DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792380

Panel de ducha termostático bimando:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".

Grifo mezclador termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Se puede realizar un choque térmico.

Grifos no temporizados 1/4 de vuelta.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal en 6 l/min a 3 bar.

Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792380

Racor	M1/2"
Tecnología	No temporizado
Altura	1050 mm
Profundidad	67 mm
Ancho	210 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Aluminio
Normativas y certificaciones	   
Garantía	

VENTAJAS



Regulación termostática de la temperatura



Cierre automático si se corta el agua fría



Rociador de ducha fijo o ducha de mano



Panel en aluminio, grifería en latón

