

# Conjunto de ducha TEMPOMIX

Ref. 796209

Temporizado

PVP indicativo sin IVA España 2024: 440,78 €



## DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha TEMPOMIX - Ref. 796209

Conjunto de ducha temporizado para montaje transmuro:  
Grifo mezclador TEMPOMIX 3/4".  
Para tabique ≤ 220 mm.  
Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.  
Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).  
Fijaciones antiatrapamiento.  
Pulsación suave.  
Temporización de ~30 segundos.  
Caudal de 6 l/min a 3 bar.  
Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.  
Cuerpo y rociador de latón macizo cromado.  
Filtros y válvulas antirretorno integrados.  
Pulsador metal cromado.  
Roscas recortables.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha TEMPOMIX - Ref. 796209

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | 3/4"                                                                                                                                                                        |
| Tecnología                   | Temporizado                                                                                                                                                                 |
| Longitud                     | 220 mm                                                                                                                                                                      |
| Caudal                       | 6 l/min                                                                                                                                                                     |
| Normativas y certificaciones | ACS   |
| Garantía                     |                                                                                          |

## VENTAJAS



Ahorro de agua de 80 %



Instalación transmuro



Sistema temporizado probado en más de 500000 usos



Mantenimiento fuera de las áreas de uso

