# Sumidero sifónico para suelo

Ref. 683002

Para suelo flexible o vinílico

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 68,86 €**



## DESCRIPCIÓN

**Sumidero sifónico para suelo - Ref. 683002**

Sumidero sifónico para suelo flexible o vinílico con altura ajustable:
Caudal 36 l/min normalizado.
Nivel de agua de 50 mm.
Rejilla de acero inoxidable pulido brillante Ø 114.
Salida horizontal (no se suministra el codo) o vertical Ø 40 integrada en la altura del sifón (se gana altura y puede orientarse en todas las direcciones).
Marco de estanqueidad integrado para pegar la membrana aislante.
Resistencia a la temperatura: 60°C servicio continuo, 85°C momento puntual.
Filtro de inmersión con asa: agarre y limpieza facilitados.
Cuerpo de PVC sin asperezas (no retiene impurezas).
Clasificación antincendios (según la norma americana UL94).
Altura de 110 mm, con realce ajustable de hasta 85 mm.
Rejilla fijada mediante 2 tornillos de acero inoxidable.
Garantía 30 años.

## VENTAJAS

- Sifón adaptado al suelo, altura ajustable
- Filtro de inmersión con asa, cuerpo sin asperezas
- Rejilla de acero inoxidable inviolable

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Sumidero sifónico para suelo - Ref. 683002**

| | |
|---|---|
| Altura | 195 máx. |
| Caudal | 36 l/min |
| Normativas y certificaciones | |
| Garantía | 30 AÑOS GARANTÍA |

