

Válvula mezcladora termostática PREMIX COMPACT

Ref. 733020

Para agua mezclada de 30 a 60°C

PVP indicativo sin IVA España 2024: 101,82 €



DESCRIPCIÓN

Válvula mezcladora termostática PREMIX COMPACT - Ref. 733020

Válvula mezcladora termostática para la distribución de agua mezclada de 30 a 60°C:
Alimentación de 2 a 6 puntos de agua (según el caudal).
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
Temperatura ajustable entre 30 y 60°C, que puede ser bloqueada por el instalador.
Cuerpo de latón.
Filtros y válvulas antirretorno.
Rango de caudal recomendado: 5 a 18 l/min.
Se puede realizar un choque térmico.
Entre ejes: 40 mm
M3/4".
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Válvula mezcladora termostática PREMIX COMPACT - Ref. 733020

Racor	M3/4"
Tecnología	Termostática
Longitud	120 mm
Acabado	Niquelado
Normativas y certificaciones	ACS     
Garantía	

VENTAJAS



Cierre automatico si se corta agua fría o caliente



Estabilidad de la temperatura



Filtros y válvulas antirretorno accesibles



Célula termorreactiva

