

Válvula mezcladora termostática PREMIX COMPACT

Ref. 733020

Para agua mezclada de 30 a 60°C

PVP indicativo sin IVA España 2025: 104,88 €

DESCRIPCIÓN

Válvula mezcladora termostática PREMIX COMPACT - Ref. 733020

Válvula mezcladora termostática para la distribución de agua mezclada de 30 a 60°C:

Alimentación de 1 a 11 puntos de agua (según el caudal).

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Temperatura ajustable entre 30 y 60°C, que puede ser bloqueada por el instalador.

Cuerpo de latón.

Filtros y válvulas antirretorno.

Rango de caudal recomendado: 5 a 33 l/min.

Se puede realizar un choque térmico.

Entre ejes: 40 mm

M3/4".

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Válvula mezcladora termostática PREMIX COMPACT - Ref. 733020

Racor	M3/4"
Tecnología	Termostática
Longitud	120 mm
Acabado	Niquelado

Normativas y certificaciones	   
	 
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Cierre automático si se corta agua fría o caliente



Estabilidad de la temperatura



Filtros y válvulas antirretorno accesibles



Célula termorreactiva

