

# Fluxor para urinario

## TEMPOMATIC

Ref. 428150

Electrónico a red

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 414,56 €**

### DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428150

Fluxor electrónico para urinario transmuro:

Alimentación a red, caja de control electrónica de 12 V con electroválvula, filtro y llave de corte M1/2".

Montaje transmuro para tabique ≤ 155 mm.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Distancia de detección, temporización y caudal ajustables durante la instalación.

Prever un transformador de 230/12 V.

Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 3 segundos de presencia.

Se puede realizar una descarga previa automática.

Temporización preajustada a 3 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.

Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.

Caudal de 0,3 l/seg a 3 bar, ajustable.

Rosetón enrasado.

Rosca recortable.

Compatible con aguas pluviales.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428150

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Alimentación                 | A red 12 V  |
| Racor                        | 1/2"  |
| Tecnología                   | Electrónica   |
| Longitud                     | 155 mm  |
| Caudal                       | 0,3 l/seg   |
| Normativas y certificaciones |    |
| Garantía                     |    |



### VENTAJAS



Higiene total : sin contacto manual



Temporización ÉCO de 3 segundos



Instalación transmuro



Descarga periódica higiénica

