

# Fluxor para urinario TEMPOMATIC

Ref. 428150

Electrónico a red

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 402,49 €**



## DESCRIPCIÓN

**Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428150**

Fluxor electrónico para urinario transmuro:

Alimentación a red, caja de control electrónica de 12 V con electroválvula, filtro y llave de corte M1/2".

Montaje transmuro para tabique ≤ 155 mm.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Distancia de detección, temporización y caudal ajustables durante la instalación.

Prever un transformador de 230/12 V.

Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 3 segundos de presencia.

Se puede realizar una descarga previa automático.

Temporización preajustada a 3 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.

Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.

Caudal de 0,3 l/seg a 3 bar, ajustable.

Rosetón enrasado.

Rosca recortable.

Compatible con aguas pluviales.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428150**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                 | A red 12 V                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Racor                        | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tecnología                   | Electrónica                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Longitud                     | 155 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caudal                       | 0,3 l/seg                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normativas y certificaciones |    |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                          |

## VENTAJAS



Higiene total : sin contacto manual



Temporización ÉCO de 3 segundos



Instalación transmuro



Descarga periódica higiénica

