Descarga de agua electrónica TEMPOMATIC

Ref. 463150

Fluxor de descarga directa para inodoro

PVP indicativo sin IVA España 2025: 758,41 €



DESCRIPCIÓN

Descarga de agua electrónica TEMPOMATIC - Ref. 463150

Fluxor electrónico de descarga directa transmuro:

Alimentación a red con electroválvula de 1".

Transformador 230/12 V.

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Montaje transmuro para tabique ≤ 160 mm.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Accionamiento voluntario (cuando se aproxima la mano a 4 cm del detector) o automático sin contacto cuando el usuario se marcha.

Temporización de 7 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.

Distancia de detección y caudal/volumen ajustables.

Llave de corte HH1".

Salida antisifónica Ø 32.

Boquilla de conexión Ø 32/55.

Sensor con rosetón enrasado.

Rosca recortable.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.

Compatible con aguas pluviales.

Compatible a inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal y

adaptado para PMR. Garantía 30 años.

VENTAJAS



Higiene total: sin contacto manual



Descarga directa : sin estancamiento de agua



Accionamiento voluntario o automático




Instalación transmuro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descarga de agua electrónica TEMPOMATIC - Ref. 463150

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	1"
Tecnología	Electrónica
Longitud	160 mm
Normativas y certificaciones	C E
Garantía	30 gg
Reparabilidad	50 g REPARABUSAD



https://www.delabie.es

© DELABIE