Grifo mezclador monomando de repisa - 20 l/min

Ref. 2506T3

Caño orientable superior L.300 H.315

PVP indicativo sin IVA España 2025: 191,54 €



Grifo mezclador monomando de repisa - 20 l/min - Ref. 2506T3

Grifo mezclador monomando de repisa con caño tubo orientable H.315 L.300. Rompechorros estrella.

Cartucho cerámico Ø 35.

Caudal 20 I/min a 3 bar.

Caño con interior liso.

Accionamiento con maneta recta.

Cuerpo y caño de latón cromado con fijación reforzada con 2 varillas de acero inoxidable y contratuercas.

Sin tirador, sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles PEX H3/8".

Garantía de 30 años.





Cuerpo de latón cromado



Caudal 20 I/min



Interior liso para limitar las bacterias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de repisa - 20 l/min - Ref. 2506T3

Racor	H3/8"
Altura	380 mm
Altura de la salida	315 mm
Longitud del caño	300 mm
Caudal	20 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS 😥 🔡
Garantía	30 SS GARANTA
Reparabilidad	50 g REPARABUDO

