

Grifo mezclador monomando de repisa - 20 l/min

Ref. 2506T3

Caño orientable superior L.300 H.315

PVP indicativo sin IVA España 2026: 197,29 €



VENTAJAS



Cuerpo de latón cromado



Caudal 20 l/min



Interior liso para limitar las bacterias

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de repisa - 20 l/min - Ref. 2506T3

Grifo mezclador monomando de repisa con caño tubo orientable H.315 L.300. Rompechorros estrella. Cartucho cerámico Ø 35. Caudal 20 l/min a 3 bar. Caño con interior liso. Accionamiento con maneta recta. Cuerpo y caño de latón cromado con fijación reforzada con 2 varillas de acero inoxidable y contratuerca. Sin tirador, sin válvula de desagüe. Latiguillos flexibles PEX H3/8". Garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de repisa - 20 l/min - Ref. 2506T3

Racor	H3/8"
Altura	380 mm
Altura de la salida	315 mm
Longitud del caño	300 mm
Caudal	20 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	  
Garantía	
Reparabilidad	

