

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador

Ref. 5632

Con grifo de llenado y caño tubo orientable

PVP indicativo sin IVA España 2025: 634,50 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. 5632

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador de un orificio sobre encimera con:

- Cabezas de válvulas con mecanismos reforzados y manetas ergonómicas.
- Racores flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.
- Fijación reforzada con 2 varillas roscadas y contratuercas.

Grifo de llenado con caño tubo orientable L.200.

- Caudal total 20 l/min en 1/4 de giro.
- Cabeza de válvula con mecanismo reforzado y maneta ergonómica.

Mango de ducha negro con chorro ajustable con un caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433010).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de acero inoxidable.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. 5632

Racor	H3/8"
Altura	1080-1200 mm
Altura de la salida	Grifo de llenado: 265 mm, mango de ducha: 435-555 mm
Caudal	20 l/min con grifo de llenado; 9 l/min con el mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	ACS BELAGUA IVIR B
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD



VENTAJAS



Llenado rápido: caudal total en 1/4 de giro



Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC



Confort: manetas ergonómicas, caño orientable



Higiene: flexible de PVC, mango de ducha antical

