

Conjunto de prelavado 2 orificios con grifo mezclador

Ref. G6532

Con grifo de llenado y caño telescópico orientable

PVP indicativo sin IVA España 2025: 600,26 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado 2 orificios con grifo mezclador - Ref. G6532

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado, adaptado a un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador con 2 orificios sobre encimera con distancia entre ejes variable entre 100 y 240 mm con:

- Cabezas de válvulas con manetas.
- Riostra con tuercas y colas M1/2".
- Grifo mezclador suministrado con válvulas antirretorno.

Grifo de llenado con caño telescópico orientable L.200-290.

- Caudal de 20 l/min en la salida.

- Cabeza de válvula con maneta.

Mango de ducha blanco con chorro ajustable con un caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433000).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L. 0,95 m blanco de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de acero inoxidable.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.

Estos modelos de conjuntos de prelavado pueden instalarse lo más cerca posible del peto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado 2 orificios con grifo mezclador - Ref. G6532

Racor	M1/2"
Altura	1120-1240 mm
Altura de la salida	Grifo de llenado: 275 mm, mango de ducha: 475-595 mm
Caudal	20 l/min con grifo de llenado; 9 l/min con el mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Llenado rápido: caudal total 20 l/min



Caño de llenado telescópico y orientable



Alta resistencia: cabezas de válvulas fuera agua



Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC

