

# Conjunto de prelavado 2 orificios con grifo mezclador

Ref. G6532

Con grifo de llenado y caño telescopico orientable

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 618,27 €**

## DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado 2 orificios con grifo mezclador - Ref. G6532

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado, adaptado a un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador con 2 orificios sobre encimera con distancia entre ejes variable entre 100 y 240 mm con:

- Cabezas de válvulas con manetas.

- Riostra con tuercas y colas M1/2".

- Grifo mezclador suministrado con válvulas antirretorno.

Grifo de llenado con caño telescopico orientable L.200-290.

- Caudal de 20 l/min en la salida.

- Cabeza de válvula con maneta.

Mango de ducha blanco con chorro ajustable con un caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433000).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L. 0,95 m blanco de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de acero inoxidable.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.

Estos modelos de conjuntos de prelavado pueden instalarse lo más cerca posible del peto.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado 2 orificios con grifo mezclador - Ref. G6532

Racor	M1/2"
Altura	1120-1240 mm
Altura de la salida	Grifo de llenado: 275 mm, mango de ducha: 475-595 mm
Caudal	20 l/min con grifo de llenado; 9 l/min con el mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	



## VENTAJAS



Llenado rápido: caudal total 20 l/min



Caño de llenado telescopico y orientable



Alta resistencia: cabezas de válvulas fuera agua



Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC

