

Conjunto de prelavado mural con grifo mezclador

Ref. G6432

Con grifo de llenado y caño telescópico orientable

PVP indicativo sin IVA España 2025: 545,32 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado mural con grifo mezclador - Ref. G6432

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador mural H3/4" entre ejes 150 mm variable con:

- Cabezas de válvulas con manetas ergonómicas.

- Válvulas antirretorno integradas en el mezclador.

Grifo de llenado con caño tubo telescópico orientable L.200-290.

- Caudal 20 l/min en la salida.

- Cabeza de válvula con maneta.

Mango de ducha con chorro regulable blanco con caudal 9 l/min en la salida (ref. 433000).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m blanco de calidad alimentaria.

Columna de acero inoxidable de 3/4".

Abrazadera mural ajustable.

Guía de muelle de acero inoxidable.

Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado mural con grifo mezclador - Ref. G6432

Racor	H3/4"
Altura	770-840 mm
Altura de la salida	Mango de ducha: 100-170 mm
Caudal	20 l/min con grifo de llenado; 9 l/min a través del mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Llenado rápido : caudal total 20 l/min



Caño de llenado telescópico y orientable



Alta resistencia : cabezas válvula fuera del agua



Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC

