

Grifo mezclador 2 orificios de repisa - 60 l/min

Ref. 5641T2

Caño orientable superior L.200 H.220

PVP indicativo sin IVA España 2025: 301,10 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador 2 orificios de repisa - 60 l/min - Ref. 5641T2

Grifo mezclador de 2 orificios sobre repisa M1/2" con distancia entre ejes de 150 mm.

Caño tubo orientable Ø 22 H.220 L.200 con rompechorros estrella.

Cabezas de válvulas fuera del agua con mecanismo reforzado.

Manetas de bola ergonómicas y antigolpes.

Caudal de 60 l/min a 3 bar en 1/4 de giro.

Caudal total de 90 l/min a 3 bar.

Caño con interior liso.

Cuerpo de una sola pieza y caño de latón cromado.

Fijación reforzada.

Permite una instalación lo más cerca posible del peto.

Garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador 2 orificios de repisa - 60 l/min - Ref. 5641T2

Racor	M1/2"
Altura	300 mm
Altura de la salida	220 mm
Longitud del caño	200 mm
Caudal	60 l/min en 1/4 de giro, 90 l/min caudal total
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	 ACS 
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Caudal de 60 l/min en 1/4 de giro



Cuerpo de una sola pieza y caño de latón cromado



Instalación lo más cerca posible del peto



Caño con interior liso

