

# Grifo mezclador 2 orificios de repisa - 60 l/min

Ref. 5641T2

Caño orientable superior L.200 H.220

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 325,65 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador 2 orificios de repisa - 60 l/min - Ref. 5641T2**

Grifo mezclador de 2 orificios sobre repisa M1/2" con distancia entre ejes de 150 mm.

Caño tubo orientable Ø 22 H.220 L.200 con rompechorros estrella.

Cabezas de válvulas fuera del agua con mecanismo reforzado.

Manetas de bola ergonómicas y antigolpes.

Caudal de 60 l/min a 3 bar en 1/4 de giro.

Caudal total de 90 l/min a 3 bar.

Caño con interior liso.

Cuerpo de una sola pieza y caño de latón cromado.

Fijación reforzada.

Permite una instalación lo más cerca posible del peto.

Garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador 2 orificios de repisa - 60 l/min - Ref. 5641T2**

|                              |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | M1/2"                                                                                                                                                                              |
| Altura                       | 300 mm                                                                                                                                                                             |
| Altura de la salida          | 220 mm                                                                                                                                                                             |
| Longitud del caño            | 200 mm                                                                                                                                                                             |
| Caudal                       | 60 l/min en 1/4 de giro, 90 l/min caudal total                                                                                                                                     |
| Acabado                      | Latón cromado                                                                                                                                                                      |
| Normativas y certificaciones |  <b>ACS</b>  |
| Garantía                     |                                                                                                 |
| Reparabilidad                |                                                                                                 |



## VENTAJAS



Caudal de 60 l/min en 1/4 de giro



Cuerpo de una sola pieza y caño de latón cromado



Instalación lo más cerca posible del peto



Caño con interior liso

