## Grifo mezclador 2 orificios de repisa - 60 l/min

Ref. 5641T3

Caño orientable superior L.300 H.220

PVP indicativo sin IVA España 2025: 311,13 €



Grifo mezclador 2 orificios de repisa - 60 l/min - Ref. 5641T3

Grifo mezclador de 2 orificios sobre repisa M1/2" con distancia entre ejes de 150 mm.

Caño tubo orientable Ø 22 H.220 L.300 con rompechorros estrella.

Cabezas de válvulas fuera del agua con mecanismo reforzado.

Manetas de bola ergonómicas y antigolpes.

Caudal de 60 l/min a 3 bar en 1/4 de giro.

Caudal total de 90 l/min a 3 bar.

Caño con interior liso.

Cuerpo de una sola pieza y caño de latón cromado.

Fijación reforzada.

Permite una instalación lo más cerca posible del peto.

Garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador 2 orificios de repisa - 60 l/min - Ref. 5641T3

| Racor                        | M1/2"   |
|------------------------------|---|
| Altura                       | 300 mm  |
| Altura de la salida          | 220 mm  |
| Longitud del caño            | 300 mm  |
| Caudal                       | 60 l/min en 1/4 de giro, 90 l/min caudal<br>total |
| Acabado                      | Latón cromado                                     |
| Normativas y certificaciones | ACS ()  |
| Garantía                     | 30gg  |
| Reparabilidad                | 50° REPLANATURA                                   |



**VENTAJAS** 



Caudal de 60 l/min en 1/4 de giro




Cuerpo de una sola pieza y caño de latón cromado



Instalación lo más cerca posible del peto



Caño con interior liso



© DELABIE https://www.delabie.es