

Enrollador automático acero inoxidable 304

Ref. 5675T2

Con manguera de 15 m y pistola

PVP indicativo sin IVA España 2026: 1 574,54 €



DESCRIPCIÓN

Enrollador automático acero inoxidable 304 - Ref. 5675T2

Enrollador de manguera automático con pistola antigolpes y con manguera de L.15 m y rodillo guía.

Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C.

Caudal de 23 l/min a 3 bar.

Presión máxima: 20 bar, 12 bar con pistola.

Soporte y tambor Ø 390 mm en acero inoxidable 304.

Debe completarse con una llave de corte acodada con antirretorno integrado, que impida la aspiración de aguas residuales al sistema de agua.

Garantía 30 años.

VENTAJAS



Enrollador con superficies lisas y lavables



Enrollador de acero inox con freno de manguera



Acero inox. 304: reduce el desarrollo de bacterias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Enrollador automático acero inoxidable 304 - Ref. 5675T2

Racor	3/4"
Altura	400 mm
Profundidad	410 mm
Longitud	186 mm
Acabado	Acero inoxidable 304
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD

