

# Lavaojos de emergencia mural

Ref. 9102

Con control manual

PVP indicativo sin IVA España 2025: 418,07 €



## DESCRIPCIÓN

Lavaojos de emergencia mural - Ref. 9102

Lavaojos de emergencia mural con control manual, equipado con:  
Lavabo de Ø 250 mm, de acero inoxidable 304, acabado epoxi verde.  
2 cabezales de aspersión del lavaojos equipados con tapas de protección de ABS antigolpes, verdes, que se quitan automáticamente cuando sale el agua.  
Apertura y cierre rápidos mediante válvulas con 1/4 de giro de latón niquelado.

Garantía 30 años.

Funcionamiento:

Accionamiento de la salida de agua presionando la placa manual. El lavaojos no se detiene cuando se deja de presionar la placa manual. Para detener la salida de agua, tire de la placa manual en el sentido inverso.

Caudal 20 l/min a 3 bar dinámico, aireadores doble filtro de acero inoxidable. Alimentación de agua M1/2".

Tubería de acero galvanizado, acabado epoxi gris.

Placa de mano de acero galvanizado, acabado epoxi verde.

Fijación mural mediante pletina de latón (tornillos no suministrados).

Se suministra una placa de identificación normalizada «lavaojos de emergencia».

## VENTAJAS



Chorro suave con apertura rápida y sencilla



Mantenimiento sin desmontar el equipamiento



Caudales rápidos para la descontaminación

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavaojos de emergencia mural - Ref. 9102

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                       | 195 mm                                                                                                                                                                  |
| Caudal                       | 20 l/min a 3 bar dinámico                                                                                                                                               |
| Distancia a pared            | 250 mm                                                                                                                                                                  |
| Acabado                      | Epoxi                                                                                                                                                                   |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |                                                                                      |
| Reparabilidad                |                                                                                      |

