

Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2520T

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

PVP indicativo sin IVA España 2026: 191,90 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2520T

Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa.
Grifo mezclador monomando de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.
Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento con maneta recta.
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.
Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2520T

Racor	H3/8"
Altura	165 mm
Altura de la salida	85 mm
Longitud del caño	135 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS   
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Limitador de temperatura máxima preajustado



Higiene: salida BIOSAFE higiénica sin rejilla



Ergonomía: maneta recta para un fácil agarre



Ahorro de agua: caudal limitado a 5 l/min a 3 bar

