

Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2522T

Grifo mezc. monomando de un solo orificio con caño orient. H.100 L.170

PVP indicativo sin IVA España 2026: 178,40 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2522T

Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa.
Grifo mezclador monomando de un solo orificio con caño orientable H.100 L.170 con rompechorros higiénicos.
Caño alto adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo y caño con interior liso.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento con maneta recta.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2522T

Racor	H3/8"
Altura	142 mm
Altura de la salida	100 mm
Longitud del caño	170 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Higiene: interior liso limita las bacterias



Limitador de temperatura máxima preajustado



Ergonomía: maneta recta para un fácil agarre



Confort de uso: caño orientable

