Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2510T

Grifo mezclador de un solo orificio con caño orientable H.155 L.230

PVP indicativo sin IVA España 2026: 210,30 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2510T

Grifo mezclador monomando sobre repisa.
Grifo mezclador monomando de un solo orificio con caño orientable H.155 L.230 con rompechorros higiénico.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima.
Cuerpo y año con interior liso.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Cuerpo y caño de latón cromado.
Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
Accionamiento con maneta recta.
Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Higiene total: interior liso limita las bacterías
- Limitador de temperatura máxima preajustado
- Ergonomía: maneta abierta para un fácil agarre
- Confort: altura y salida del caño óptimas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2510T

Racor	F3/8"
Altura	177 mm
Altura de la salida	155 mm
Longitud del caño	230 mm
Caudal	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SI
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD

