

# Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador

Ref. 5626

Sin grifo de llenado

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 564,57 €**

## DESCRIPCIÓN

**Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. 5626**

Conjunto de prelavado completo sin grifo de llenado.  
Grifo mezclador para fregadero monomando con maneta recta.  
Adaptado a un uso intensivo en cocinas profesionales.  
Grifo mezclador suministrado con racores flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.  
Mango de ducha negro con chorro ajustable con caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433010).  
Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.  
Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.  
Columna 3/4" de acero inoxidable.  
Abrazadera mural ajustable.  
Muelle-guía de acero inoxidable.  
Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. 5626**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | H3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altura                       | 1105-1225 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altura de la salida          | 460-580 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caudal                       | 9 l/min con el mango de ducha                                                                                                                                                                                                                               |
| Distancia a pared            | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Acabado                      | Acero inoxidable                                                                                                                                                                                                                                            |
| Normativas y certificaciones |    |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                          |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                          |



## VENTAJAS



Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC



Confort: maneta ergonómica



Higiene: flexible de PVC, mango de ducha antical



Alta resistencia: flexible de alto rendimiento

