

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador

Ref. 5630

Sin grifo de llenado

PVP indicativo sin IVA España 2026: 547,86 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. 5630

Conjunto de prelavado completo sin grifo de llenado adaptado al uso intensivo en cocinas profesionales

Grifo mezclador de un orificio sobre encimera con:

- Cabezas de válvulas con mecanismos reforzados y manetas ergonómicas.
- Racores flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.
- Fijación reforzada con 2 varillas roscadas y contratuercas.

Mango de ducha negro con chorro ajustable con un caudal de 9 l/min en la salida (réf. 433010).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de acero inoxidable.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. 5630

Racor	H3/8"
Altura	1080-1200 mm
Altura de la salida	435-555 mm
Caudal	9 l/min con el mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC



Confort: manetas ergonómicas



Higiene: flexible de PVC, mango de ducha antical



Alta resistencia: flexible de alto rendimiento

