

Conjunto de prelavado con grifo mezclador

Ref. G6533

Sin grifo de llenado

PVP indicativo sin IVA España 2025: 484,96 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado con grifo mezclador - Ref. G6533

Conjunto de prelavado completo sin grifo de llenado, adaptado a un uso intensivo en cocinas profesionales.
Grifo mezclador con 2 orificios sobre encimera con distancia entre ejes variable entre 100 y 240 mm con:
- Cabezas de válvulas con manetas.
- Riostra con tuercas y colas M1/2".
- Grifo mezclador suministrado con válvulas antirretorno.
Mango de ducha blanco con chorro ajustable con un caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433000).
Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.
Flexible blindado L. 0,95 m blanco de calidad alimentaria.
Columna 3/4" de acero inoxidable.
Abrazadera mural ajustable.
Muelle-guía de acero inoxidable.
Conjunto de prelavado con garantía 30 años.
Estos modelos de conjuntos de prelavado pueden instalarse lo más cerca posible del peto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado con grifo mezclador - Ref. G6533

Racor	M1/2"
Altura	1120-1240 mm
Altura de la salida	475-595 mm
Caudal	9 l/min con el mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	ACS BELGAGUA P/M E
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD



VENTAJAS



Alta resistencia: cabezas de válvulas fuera agua



Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC



Confort: mango de ducha con chorro ajustable



Higiene: flexible de PVC, mango de ducha antical

