

# Conjunto de prelavado mural con grifo mezclador

Ref. 5636

Sin grifo de llenado

PVP indicativo sin IVA España 2026: 494,40 €

## DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado mural con grifo mezclador - Ref. 5636

Conjunto de prelavado completo sin grifo de llenado adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador mural F3/4" entre ejes variable con:

- Cabezas de válvulas reforzadas con manetas ergonómicas.

- Racores excéntricos M1/2" M3/4".

- Válvulas antirretorno integradas en el mezclador.

Mango de ducha con chorro regulable negro con caudal 9 l/min en la salida (ref. 433010).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.

Columna de acero inoxidable de 3/4".

Abrazadera mural ajustable.

Guía de muelle de acero inoxidable.

Conjunto de prelavado con garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado mural con grifo mezclador - Ref. 5636

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altura                       | 860-930 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altura de la salida          | 235-305 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caudal                       | 9 l/min a través del mango de ducha                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Distancia a pared            | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acabado                      | Acero inoxidable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VENTAJAS



Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC



Confort: manetas ergonómicas



Higiene: flexible de PVC, mango de ducha antical



Alta resistencia: flexible de alto rendimiento

