

Barra de apoyo recta acero inox. satinado, 300 mm Ø 32

Ref. 5050S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

PVP indicativo sin IVA España 2026: 73,00 €



DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo recta acero inox. satinado, 300 mm Ø 32 - Ref. 5050S

Barra de apoyo recta para personas con movilidad reducida (PMR).
Tubo Ø 32, distancia entre ejes de 300 mm.
Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse, para inodoro, ducha o bañera.

Barra de apoyo recta de acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
Fijaciones ocultas con placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304, Ø 72.
Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.
Barra con garantía de 30 años.
Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo recta acero inox. satinado, 300 mm Ø 32 - Ref. 5050S

Longitud	300 mm
Diámetro	32 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

VENTAJAS



Acero inox. 304: limita el desarrollo bacteriano



Testado con más de 250 kg



Distancia a la pared de 40 mm: espacio mínimo



UltraSatin : superficie lisa fácil de limpiar

