

Barra de apoyo angular de 135°, Ø 32, 400 x 400 mm

Ref. 5081S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, 2 puntos de fijación

PVP indicativo sin IVA España 2024: 94,61 €



DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo angular de 135°, Ø 32, 400 x 400 mm - Ref. 5081S

Barra de apoyo angular de 135° Ø 32, para PMR.
Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°), para WC, ducha o bañera.
Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.
Dimensiones: 400 x 400 mm.
Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304, Ø 72.
Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
Barra con garantía de 30 años.
Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo angular de 135°, Ø 32, 400 x 400 mm - Ref. 5081S

Altura	400 mm
Longitud	400 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin
Normativas y certificaciones	CE 
Garantía	

VENTAJAS



Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo



UltraSatin : superficie lisa fácil limpieza

