

Barra de apoyo angular de 135°, acero inox. sat., 220 x 220 mm

Ref. 5083S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, 2 puntos de fijación

PVP indicativo sin IVA España 2026: 95,83 €

DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo angular de 135°, acero inox. sat., 220 x 220 mm - Ref. 5083S

Barra de apoyo angular de 135° Ø 32, para PMR.

Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°), para WC, ducha o bañera.

Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.

Dimensiones: 220 x 220 mm.

Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304, Ø 72.

Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo angular de 135°, acero inox. sat., 220 x 220 mm - Ref. 5083S

Altura

220 mm

Longitud

220 mm

Diámetro

Ø 32 mm

Distancia a pared

40 mm

Acabado

Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin

Normativas y certificaciones



Garantía



VENTAJAS



Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo



UltraSatin : superficie lisa fácil limpieza

