

Barra de apoyo angular de 135° Acero inox satinado, 400 x 400 mm

Ref. 5082S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, 3 puntos de fijación

PVP indicativo sin IVA España 2024: 108,79 €

DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo angular de 135° Acero inox satinado, 400 x 400 mm - Ref. 5082S

Barra de apoyo angular de 135° Ø 32, para persona con movilidad reducida (PMR).
Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°) para WC, ducha o bañera.
Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.
Dimensiones : 400 x 400 mm.
Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).
Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:
El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.
Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.
Barra con garantía de 30 años.
Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo angular de 135° Acero inox satinado, 400 x 400 mm - Ref. 5082S

Altura	400 mm
Longitud	400 mm
Diámetro	32 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin
Normativas y certificaciones	 
Garantía	



VENTAJAS



Acero inox 304: limita las bacterias



Testada con más de 250 kg



Distancia de 40 mm: espacio mínimo



UltraSatin : superficie lisa fácil de limpiar

