

# Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2739TEP

Grifo mezclador mural monomando, maneta recta

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 312,46 €**

## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP -   
Ref. 2739TEP

Grifo mezclador de ducha monomando mural.

Grifo mezclador mural monomando con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.

Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal en la red.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta recta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Filtros y válvulas antirretorno.

Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuada para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.



## VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF



EP: limita las variaciones de temperatura



Higiene: interior liso para limitar las bacterias





Higiene máxima: poca capacidad de agua

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP -

Ref. 2739TEP

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP
Ancho	182 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



Normativas y certificaciones



---

Garantía



---

Reparabilidad

