

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792344

Termostático mecánico bimando

PVP indicativo sin IVA España 2024: 1 021,40 €

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792344

Panel de ducha termostático bimando:
 Panel de acero inoxidable para instalación mural adosada.
 Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".
 Grifo mezclador termostático SECURITHERM.
 Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
 Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical y regulación automática del caudal en 6 l/min a 3 bar.
 Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.
 Grifos no temporizados para controlar el rociador de ducha ROUND y la ducha de mano.
 Se puede realizar un choque térmico.
 Fijaciones ocultas.
 Filtros y válvulas antirretorno.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792344

Racor	M1/2"
Tecnología	No temporizado
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	



VENTAJAS

-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría
-  Rociador de ducha fijo o ducha de mano
-  Panel en acero inoxidable, grifería en latón

