

# Panel de ducha TEMPOMIX

Ref. 790214

Temporizado

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 864,78 €**

## DESCRIPCIÓN

Panel de ducha TEMPOMIX - Ref. 790214

Panel de ducha temporizado con rociador fijo:  
Panel de acero inoxidable satinado para instalación mural adosada.  
Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".  
Grifo mezclador de ducha TEMPOMIX con limitador de temperatura ajustable.  
Pulsación suave.  
Temporización ~30 segundos.  
Caudal de 6 l/min a 3 bar.  
Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.  
Repisa para jabón integrada.  
Fijaciones ocultas.  
Filtros y válvulas antirretorno.  
Llaves de corte.  
Panel de ducha adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha TEMPOMIX - Ref. 790214

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnología                   | Temporizado                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altura                       | 1220 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profundidad                  | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ancho                        | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caudal                       | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acabado                      | Acero inoxidable                                                                                                                                                                                                                                            |
| Normativas y certificaciones |    |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                          |



## VENTAJAS



Ahorro de agua de 80 %



Selección de la temperatura en el grifo mezclador



Panel en acero inoxidable, grifería en latón

