

# Fluxor para urinario TEMPOFLUX

Ref. 778755

Temporizado 3 seg. Para urinario clásico Ø35. Tubería recta

PVP indicativo sin IVA España 2026: 162,68 €

## DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOFLUX - Ref. 778755

Fluxor temporizado para urinario adosado:  
Para urinario ordinario con brida o sifónico.  
Instalación mural adosada.  
Pulsación suave.  
Cierre automático temporizado a ~3 segundos.  
Protección antisifónica.  
Caudal preajustado en 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustable hasta 0,3 l/seg.  
Sistema de llave de corte y de ajuste del caudal innovador integrado en el rosetón (patentado).  
Compatible con aguas pluviales.  
Conforme a las exigencias de la norma francesa NF EN 12541 (nivel acústico clase II).  
Cuerpo de latón macizo cromado M1/2".  
Con tubería cromada recta y boquilla de conexión de Ø 35.  
Acodado para alimentación empotrada.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOFLUX - Ref. 778755

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                 | 1/2"                                                                                                                                                                    |
| Racor                        | Ø 35                                                                                                                                                                    |
| Tecnología                   | Temporizada                                                                                                                                                             |
| Altura                       | 320 mm                                                                                                                                                                  |
| Caudal                       | 0,15 l/seg                                                                                                                                                              |
| Distancia a pared            | 50 mm                                                                                                                                                                   |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |                                                                                      |
| Reparabilidad                |                                                                                      |



## VENTAJAS

-  Temporización ÉCO de 3 segundos
-  Pulsación suave
-  Llave de corte integrada en el rosetón
-  Diseño elegante

