

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM BIOCLIP

Ref. H96051

Grifo mezclador termostático secuencial H.95 L.120

PVP indicativo sin IVA España 2026: 404,47 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H96051

Grifo mezclador de lavabo termostático SECURITHERM sobre repisa. Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría. Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. Ausencia de válvula antirretorno en las entradas. BIOCLIP: grifo mezclador fácilmente desmontable para su limpieza y desinfección. Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. Grifo mezclador con caño curvo H.95 L.120 con rompechorro higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos. Cartucho termostático secuencial antical para regulación monomando de caudal y de temperatura. Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C. Posibilidad de realizar choques térmico y químico. Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146. Sin tirador y sin válvula. Latiguillos flexibles de PEX F3/8". Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable. Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales. Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR). Grifo mezclador garantía 30 años. Modelo disponible en la versión con tubos de cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H96051

Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM BIOCLIP secuencial Securitouch
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS

-  Higiene máxima : sin válvula antirretorno
-  Higiene : desmontable para limpieza interna
-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
-  Secuencial : apertura/cierre en el agua fría

Normativas y
certificaciones

ACS



Garantía



Reparabilidad

