

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP

Ref. 20870T3

Caño orientable de acero inoxidable H.300 L.185

PVP indicativo sin IVA España 2024: 631,32 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20870T3

Grifo mezclador electrónico de fregadero con caño alto orientable desmontable BIOCLIP H.300.
Suministrado con 2 caños desmontables de acero inoxidable L.185 Ø 28.
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador 230/12V.
Caudal limitado a 7 l/min a 3 bar.
Cuerpo y caño con interior (limitan las cepas bacterianas).
Descarga periódica (ajustable de ~60 segundos cada 24 horas después del último uso para evitar que el agua se estanque en las canalizaciones en caso de que no se utilice de forma prolongada).
Se puede realizar un choque térmico.
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Cuerpo y caño de latón macizo cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Ajuste de temperatura mediante maneta Hygiène L.100.
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.
Garantía 30 años.
Posibilidad de dos modos de cierre:
Modo estándar: flujo temporizado, cierre automático;
Modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua.
En modo ON/OFF, colocar la célula en el lateral del grifo mezclador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20870T3

Alimentación	Alimentación a red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura	420 mm
Altura de la salida	300 mm
Longitud del caño	185 mm
Caudal	7 l/min
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS



Descarga automática
antiproliferación bacteriana




Caño BIOCLIP para limpieza y
desinfección interna



Cuerpo/caño con interior liso limita
las bacterias



Fraccionamiento del uso



Normativas y
certificaciones



Garantía

