

Lavamanos mural PMR XS TC

Ref. 160250

Acero inoxidable 304 satinado - Para personas con movilidad reducida

PVP indicativo sin IVA España 2026: 421,19 €



DESCRIPCIÓN

Lavamanos mural PMR XS TC - Ref. 160250

Lavamanos mural para instalación transmuro en patinillo de instalaciones. Diámetro interior del lavamanos: 310 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm. Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión. Antivandálico: envolvente cerrada con sifón oculto. Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido). Desagüe horizontal oculto de Ø 32. Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico. Sin orificio rebosadero. Incluye elementos de fijación. Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688. Peso: 4,5 kg. Garantía 30 años. [Ancienne référence : 3416250000]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavamanos mural PMR XS TC - Ref. 160250

Altura	130 mm
Longitud	390 mm
Ancho	400 mm
Espesor	1,2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático



Adecuado para sanitarios antivandálicos

