

Lavamanos mural PMR XS TC

Ref. 160250

Acero inoxidable 304 satinado - Para personas con movilidad reducida

PVP indicativo sin IVA España 2026: 442,25 €



DESCRIPCIÓN

Lavamanos mural PMR XS TC - Ref. 160250

Lavamanos mural para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.

Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Antivandálico: envolvente cerrada con evacuación oculta.

Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).

Desagüe horizontal oculto de Ø 32.

Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 4,5 kg.

Garantía de 30 años.

[Antigua referencia: 3416250000]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavamanos mural PMR XS TC - Ref. 160250

Altura	130 mm
Longitud	390 mm
Ancho	400 mm
Espesor	1,2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático



Adecuado para sanitarios antivandálicos

